

**Fondo turapori trasparente all'acqua per interno**





Fondo monocomponente tixotropico a rapida essiccazione, dotato di alta trasparenza, ideale come fondo riempitivo su legno grezzo o colorato con impregnante ad acqua.

ACQUAFOND BIT viene utilizzato per la verniciatura di mobili, porte, manufatti lignei in genere, destinati all'interno.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	satinato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield (cps) 8000-11000
<b>RESIDUO SOLIDO</b>	36%
<b>VERTICALITA' MASSIMA</b>	200 µm umidi
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra +5-35°C
<b>COLORE</b>	trasparente

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	fuori polvere 15' con 20°C e 65% U.R., completa 24 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	10-20% con acqua di rete
	<b>NUMERO STRATI</b>	1-2 mani
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

**Preparazione del supporto:**

su legno grezzo carteggiare con abrasivi grana 150/180 e applicare; se si presenta un innalzamento delle fibre del legno, prima dell'applicazione della finitura, carteggiare con abrasivi grana 220/320.

Se si desidera variare il colore del legno, mantenendo visibili le sue venature, applicare prima l'impregnante all'acqua. Poi procedere con 1 o 2 riprese di fondo turapori a seconda della porosità e del tipo di legno.

Il supporto sarà maneggiabile e carteggiabile dopo circa un'ora.