

PITTURA MURALE LAVABILE OPACA PER INTERNO

Idropittura murale professionale lavabile, antigoccia, dall'aspetto opaco, indicata per la decorazione di soffitti e pareti, anche di ampie metrature.

E' caratterizzata da un ottimo punto di bianco e da ottima resa; conferisce al supporto un gradevole aspetto liscio e opaco. Con CAVERMAT PLUS è possibile realizzare una finitura particolarmente uniforme, adatta a tutti gli ambienti dove si desidera assicurare un eccellente risultato estetico unito a velocità applicativa.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,57 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 13700
RESIDUO SECCO	67%
COMPOSIZIONE	legante vinil-acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco / tinte chiare da sistema ISF

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 30' con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
	RESA PRATICA	7-8 m ² /l
	DILUIZIONE	10 -15% con acqua
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico all'acqua. Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la seconda mano attendere circa 6 ore.

Dopo l'applicazione, areare il locale prima di soggiornarvi.

ultima revisione, li 20 ottobre 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.

VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 3,9 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.