

FONDO ALL'ACQUA PIGMENTATO PER LEGNO





Il prodotto è una vernice all'acqua completamente inodore; sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'interno quali pannelli, porte, mobili e componenti d'arredo in genere. Possiede ottime caratteristiche di riempimento, essiccazione, carteggiatura, ha un basso contenuto di solventi, buona tenuta in verticale e buon potere isolante.

Per applicazione su legno tinto o grezzo è pronto all'uso (diluire solo se necessario).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,4 g/cm ³
VISCOSITÀ	2000-2500 cps
RESIDUO SOLIDO	62%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 15', completa 45'
	RESA PRATICA	3-4 m ² /l
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	NUMERO STRATI	1-2
	ATTREZZI	pennello - rullo - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il supporto rimuovendo residui di polvere e/o grasso con acqua e detergente neutro.

Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 150-180 per evitare l'innalzamento delle fibre del legno.

ECOFOND è sovraverniciabile con smalto all'acqua Atlantic.