

FONDO-FINITURA UNIFORMANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE

Fondo particolarmente idoneo per la preparazione di muri non omogenei che presentano micro-crepe e difformità. Grazie al suo potere riempitivo permette di mascherare le piccole imperfezioni del muro senza la necessità di stuccare.

L'applicazione del prodotto permette di riempire e rendere omogeneo il supporto su cui viene applicato, lasciando un effetto ruvido, ottima soluzione non solo per i muri con microcavillature ma anche per rendere uniformi muri preesistenti con nuove costruzioni in cartongesso o fibre.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Fibroso, effetto sul supporto ruvido
PESO SPECIFICO	1,73 g/cm ³
VISCOSITÀ	Brookfield da 250.000 - 300.000 mPa.s (20°C)
RESIDUO SECCO	68% in peso
COMPOSIZIONE	resine acriliche
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra +5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	completa 4-5 ore
	RESA PRATICA	4-6 m ² /litro (può variare per ruvidità, porosità e assorbimento del muro)
	DILUIZIONE	5-15% con acqua di rete*
	NUMERO STRATI	1-2
	ATTREZZI	pennello – rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

*con una diluizione più bassa si ha un miglior effetto riempitivo. Il prodotto diluito va mescolato periodicamente per evitare la sedimentazione delle cariche.

Il supporto deve essere pulito e scrostato, in caso di supporti particolarmente polverosi e con distacchi il muro deve essere preparato con fissativo. Attendere la completa essiccazione del fissativo. Si consiglia di applicare due riprese di prodotto diluito secondo il grado di finitura desiderato. Sui muri interni può essere utilizzato come finitura e colorato con sistema tintometrico. Attenzione su muri esterni il prodotto va ricoperto.