

RIGENERANTE ALL'ACQUA PER SERRAMENTI

Si tratta di un prodotto ideale per la manutenzione periodica del serramento, un intervento molto semplice da svolgere, che comporta un notevole aumento di durata della vernice e posticipa nel tempo la manutenzione rigenerativa. Se effettuato ogni sei mesi mantiene il film di vernice sempre nuovo. Si applica con un panno morbido dopo aver pulito accuratamente il serramento, asciuga molto rapidamente senza lasciare aloni né sgradevoli odori.

Ridona splendore all'infisso riportando la pellicola al suo stato originale, rigenerando quel sottile strato di vernice che è stato usurato dalle intemperie. Si consiglia di utilizzarlo sia per le finiture trasparenti che per quelle laccate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	trasparente
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³
VISCOSITÀ	50-60' TF4
RESIDUO SOLIDO	13%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 15', completa 1 ora
	RESA PRATICA	10-15 m ² /l
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	NUMERO STRATI	1-2
	ATTREZZI	pennello - straccio/panno
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Idro-Restyler è consigliato per il trattamento di portoni, finestre, infissi e scuri per esterno. Occorre preventivamente pulire il serramento in legno, rimuovendo residui di polvere e/o grasso con acqua e detergente neutro.

E' consigliabile eseguire l'operazione manutentiva almeno una volta l'anno.