

PITTURA SUPERLAVABILE VINIL-ACRILICA AD ELEVATA COPERTURA

Idropittura vellutata, superlavabile, vinil-acrilica, ad elevata copertura per interni ed esterni. Per la protezione e la finitura interna ed esterna di case, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici, un aspetto opaco e vellutato, basso assorbimento di sporco e facilità di applicazione; in particolare, sia nuovi sia già tinteggiati intonaci civili, pareti a gesso o rasate a stucco, cartongesso, fibrocemento o supporti non ferrosi opportunamente preparati.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,6 g/cm ³
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco/tinte da sistema ISF

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

 ESSICCAZIONE	completa 24 ore
 RESA PRATICA	10-11 m ² /l
 DILUIZIONE	10-25% con acqua
NUMERO STRATI	due
 ATTREZZI	pennello - rullo
PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico colorato all'acqua, oppure con **Caverfix**, fissativo sintetico alla pliolite, a seconda delle condizioni del fondo.

Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la seconda mano attendere circa 4-6 ore.

ultima revisione, li 30 novembre 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a/BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 13 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.