

Cod. 062 - Peinture acrylique extra lavable pour intérieur

Peinture à l'eau murale lavable pour intérieur et extérieur dotée d'un haut pouvoir couvrant, un rendement élevé et un point de blanc exceptionnel.

S'applique sur des plâtres parfaitement secs après une préparation adéquate du fond.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	velluté
POIDS SPÉCIFIQUE	1,630 ± 0,020 g/ml (25°C)
VISCOSITÉ	40.000 - 4.800 CPS (22°C)
RÉSIDU SEC	66%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

 SÉCHAGE	complète 3-4 heures
 SURFACE À COUVRIR	6-8 m ² /litre
 DILUTION	1° couche 30%; 2° couche 25% avec de l'eau
ÉPAISSEUR FILM	40 µm par couche
 OUTILS	pinceau - rouleau
NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Pour applications sur des plâtres neufs ou farineux, nous conseillons une couche de préparation avec Lavifix, fixatif acrylique coloré, à l'eau ou avec Caverfix, fixatif synthétique à la pliolite, selon les conditions du fond.

Nous conseillons de nettoyer soigneusement les supports à peindre et retirer d'éventuelles vieilles peintures non adhérentes, avec les outils appropriés.

Pour la 2° couche attendre environ 3-4 heures.

dernière mise à jour le 20 octobre 2018



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE -Dlgs 161/2006 Cat A/a). Peintures mates pour murs et plafonds en interne. VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU VOC 15 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.