

Cod. 023 - Fond blanc pour mur ou bois

Peinture mate, pour remplissage de fond, ponçage à sec après 24 h, pour boiseries et murs.
Caractérisée par son grand pouvoir de remplissage, de détente et de ponçage.

On l'emploi comme apprêt pour châssis en bois qui seront ensuite peint avec des vernis synthétiques ou oléo synthétiques.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	satiné
POIDS SPÉCIFIQUE	1,75 g/cm ³
VISCOSITÉ	300 sec TF4
RÉSIDU SEC	81%
COMPOSITION	liant alquidique modifié
CONSERVATION	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au touché 1 heure, complet 6 heures
	SURFACE À COUVRIR	8 m ² /l
	DILUTION	5% pinceau, 10-15% pistolet, avec white spirit
	ÉPAISSEUR FILM	40 µm par couche
	OUTILS	pinceau – pistolet
	NETTOYAGE DES OUTILS	avec white spirit tout de suite après usage

Il convient au préalable bien nettoyer le bois, enlevant les éventuelles parties résineuses avec du diluent nitrique.

Pour extérieur il est conseillé d'ajouter de l'huile de lin cuit à hauteur de 10-15% avec comme conséquence un allongement des temps de séchage.
Caverpac peut être poncé après 24 heures.

dernière mise à jour le 20 juillet 2017

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.