

Cod. 610 - Peinture acrylique au quartz pour intérieur et extérieur

Peinture à l'eau au quartz pour intérieur et extérieur. A haut rendement et point de blanc, il possède un pouvoir masquant pour ce qui est des défauts du support.

Formulée avec des résines acryliques, et hydrofuges, transpirantes et résistantes aux intempéries.

Il peut être appliqué sur n'importe quel support, pourvu qu'il soit bien préparé.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,65 g/cm ³
VISCOSITÉ	cps 19200
RÉSIDU SEC	69%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc/teintes de système ISF/teintes du catalogue

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au toucher 60' à 20°C et 65% u.r., complet 2 heures
	SURFACE À COUVRIR	6 m ² /litre
	DILUTION	1 ^{ère} couche: 20% d'eau; 2 ^{ème} couche 15% d'eau
	ÉPAISSEUR FILM	40-50 µm par couche
	OUTILS	pinceau - rouleau - vaporisateur
	NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Pour les applications sur les plâtres neufs ou friables, il est conseillé une couche de préparation avec *Lavinfix B2*, fixatif acrylique coloré à l'eau. Il faut effectuer dans chaque cas un nettoyage soigneux des murs, en enlevant si nécessaire les vieilles peintures non ancrées, avec les outils spécifiques.

Pour la seconde couche attendre environ 6 heures.

dernière mise à jour le 6 mai 2016

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE – Dlg 161/2006 Cat a-C) VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU COV 15 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.