

Cod. 273 - Peinture à l'eau transpirante pour intérieur

Peinture à l'eau murale transpirante et hydrophobe à haut pouvoir couvrant.
Le rendement et la blancheur exceptionnelle la rendent adaptée à n'importe quel type de plâtre et présente une adhérence optimale autant sur les murs neufs que sur ceux déjà peints.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,700 ± 0,030 g/ml (25°C)
VISCOSITÉ	15.000 – 20.000 CPS (20°C)
RÉSIDU SEC	70% ± 3%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à 35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	complet 3-4 heures
	SURFACE À COUVRIR	6-8 m ² /litre deux couches
	DILUTION	20-30% d'eau
	ÉPAISSEUR FILM	40 µm par couche
	OUTILS	pinceau - rouleau - pistolet
	NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Pour les applications sur plâtres neufs ou effrités, il est conseillé de donner une couche de préparation avec *Lavinfix*, fixatif acrylique à l'eau. Il est nécessaire d'effectuer dans chaque cas un nettoyage soigneux des murs en enlevant si nécessaire les vieilles peintures non-incrustées, avec l'outillage approprié.

Pour la seconde couche, attendre environ 3-4 heures.
Après l'application, aérer la pièce avant d'y séjourner.



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

dernière mise à jour le 20 octobre 2015

Classification selon Directive 2004/42/CE –Dlgs 161/2006 Cat a/BA) Peintures mates pour murs et plafonds en intérieur.
VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU VOC 4,2 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.