

Cod. 165 - Peinture respirante pour intérieur

Peinture murale à l'eau respirante, à l'aspect velouté, caractérisé par un bon pouvoir couvrant et un bon point de blanc. Il a une adhérence optimale au support et une bonne résistance aux frottements ainsi qu'une application facile, au choix au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Sa propriété transpirante permet à l'humidité interne du mur de transpirer vers l'extérieur sans dommage aucun pour le film de peinture.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,580 ± 0,040 g/ml
VISCOSITÉ	100.000 - 120.000 CPS (25°C)
RÉSIDU SEC	65%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de 5 à 35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	complet 2-3 heures
	SURFACE À COUVRIR	6-8 m ² /litre
	DILUTION	25-35% d'eau
	ÉPAISSEUR FILM	40 µm par couche
	OUTILS	pinceau - rouleau - pistolet
	NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Pour les applications sur plâtres neufs ou effrités, il est conseillé de donner une couche de préparation avec *Lavinfix*, fixatif acrylique à l'eau. Il est nécessaire d'effectuer dans chaque cas un nettoyage soigneux des murs en enlevant si nécessaire les vieilles peintures non-incrustées, avec l'outillage approprié.

Pour la seconde couche, attendre environ 6 heures.

Après l'application, aérer la pièce avant d'y séjourner.



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE -Dlgs 161/2006 Cat a/BA) Peintures mates pour murs et plafonds en intérieur. VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU VOC 10 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.

dernière mise à jour le 20 octobre 2018