

**Cod. 114 - Extra lavable acrylique au quartz pour l'extérieur**

Revetement mural acrylique au quartz superlavable, stable à la lumière et aux intempéries. La résine avec laquelle il est composé donne lieu à un film hydrofuge et résistant à l'extérieur. De haute couverture, il possède un grand pouvoir masquant les éventuelles imperfections du support. Il peut être appliqué sur n'importe quel support, pourvu qu'il soit bien préparé.

**CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES**

<b>ASPECT</b>	mat
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	1,625 ± 0,020 g/ml
<b>VISCOSITÉ</b>	56.000 ± 4.800 CPS (20°C)
<b>RÉSIDU SEC</b>	68-70%
<b>COMPOSITION</b>	liant acrylique
<b>CONSERVATION</b>	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
<b>COULEURS RÉALISABLES</b>	blanc

**CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES**

 <b>SÉCHAGE</b>	complet 4-5 heures
 <b>SURFACE À COUVRIR</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litre par couche
 <b>DILUTION</b>	10-20% avec de l'eau
<b>ÉPAISSEUR FILM</b>	40-50 µm par couche
 <b>OUTILS</b>	pinceau - rouleau - vaporisateur
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	à l'eau tout de suite après usage

Pour les applications sur les plâtres neufs ou friables, il est conseillé une couche de préparation avec *Lavinfix*, fixatif acrylique à l'eau. Il faut effectuer dans chaque cas un nettoyage soigneux des murs, en enlevant si nécessaire les vieilles peintures non ancrées, avec les outils spécifiques.

Pour la seconde couche attendre environ 4-5 heures.

dernière mise à jour le 20 octobre 2018

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.