

Hydrofuge au silicone transparent

C'est un silicone hydrofuge, idéal pour la protection des ouvrages de maçonnerie en général (béton, enduit civil, briques apparentes, pierres). Il a pour fonction de créer une couche protectrice hydrofuge inerte, qui repousse les infiltrations d'eau en évitant les taches, les fissures et les érosions.

Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit sur des supports humides et dans des conditions d'humidité élevée. Le produit est à base de silicones, il ne doit donc pas être recouvert de revêtements muraux car cela compromet son ancrage. Il est particulièrement adapté à la protection des structures en "béton apparent".

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES

ASPECT	transparent
POIDS SPÉCIFIQUE	0,80 g/cm ³
VISCOSITÉ	11' TF4
RÉSIDU SEC	4%
COMPOSITION	additifs siloxane
CONSERVATION	température ambiante de +5 à +35°C
COULEURS RÉALISABLES	-

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

 SÉCHAGE	2-3 heures
 SURFACE À COUVRIR	10 m ² /l
 DILUTION	prêt à l'emploi
ÉPAISSEUR FILM	produit par imprégnation
 OUTILS	pinceau, rouleau
NETTOYAGE DES OUTILS	white spirit tout de suite après usage

Nous conseillons de nettoyer soigneusement les supports à peindre et retirer d'éventuelles vieilles peintures non adhérentes.

dernière mise à jour le 20 octobre 2021

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.